


Особенности:

- Беспроводная передача данных на расстояние до 100 м
- Одновременное удержание MAX/MIN в режиме реального времени
- Звуковая сигнализация при выходе за Верхний/Нижний предел измерения
- Приемник DE-35R может работать одновременно с 6 токоизмерительными клещами DE-35T
- Максимальные пределы измерения: 600 А/600 В
- Измерение частоты, сопротивления, прозвонка, тест диодов
- Автоматический выбор диапазона измерений
- Диаметр захвата: 30 мм или 10×35 мм
- Частота измерений: 3 раза или 1 раз в секунду
- Передача данных каждые: 2, 10, 30, 60 и 120 с
- USB и программное обеспечение (опционально)

Измерение	Диапазон	Разрешение	Погрешность	Макс входящий ток/напряжение
ACA	400 А	0,1 А	± (1,8% + 10)	600 А
	600 А	1 А	± (1% + 5)	
DCA	400 А	0,1 А	± (1,8% + 10)	600 А
	600 А	1 А	± (1% + 5)	
DCV	400 мВ	0,1 мВ	± (0,75% + 3)	600 В
	4 В	0,001 В	± (1% + 3)	
	40 В	0,01 В		
	400 В	0,1 В		
ACV	4 В	0,001 В	± (1,5% + 10)	600 В
	40 В	0,01 В	± (1,5% + 5)	
	400 В	0,1 В		
	600 В	1 В		
Ω	400 Ом	0,1 Ом	± (1% + 5)	600 В
	4 кОм	0,001 кОм		
	40 кОм	0,01 кОм		
	400 кОм	0,1 кОм	± (3% + 5)	
	4 МОм	0,001 МОм	± (5% + 5)	
Hz	5 Гц	0,001 Гц	± (0,7% + 5)	600 В
	50 Гц	0,01 Гц		
	500 Гц	0,1 Гц		
	5 кГц	0,001 кГц		
	50 кГц	0,01 кГц		
	100 кГц	0,1 кГц		

