

Бесконтактный инфракрасный термометр Fluke 68

Бесконтактные термометры Fluke 68 – оптимальное решение для:

- автомобильной промышленности
- систем отопления, вентиляции и кондиционирования
- электродиагностики и энергоаудита
- морской промышленности
- контроля качества продуктов
- производства строительных материалов
- противопожарных систем

Если вам нужен надёжный термометр для повседневного использования, выберите Fluke 68. Встроенный лазерный целеуказатель облегчает процесс измерения температуры. Достаточно направить термометр на объект и нажать на триггер. Показания температуры мгновенно выводятся на дисплей. Термометры Fluke 68 имеют широкий диапазон измерения, лазерный целеуказатель, разъем для подключения контактного термометра, сигнализацию по верхнему и нижнему пределу, обладают способностью запоминать и сохранять в памяти до 12 показаний и вызывать значение последнего измерения на дисплей. Для продолжительных измерений можно установить прибор на штатив.

Портативные пирометры Fluke Серия Fluke 60



Технические характеристики

Диапазон измерений	-32 ... 760 °C
Разрешение по температуре	0,1 °C
Погрешность	-32 ... -26 °C: ±3 °C
	-26 ... -18 °C: ±2,5 °C
	-18 ... 23 °C: ±2 °C
	23 ... 100 °C: ±1 °C
100 ... 760 °C: ±1 % от ИВ	
Спектральный диапазон	8 ... 14 мкм
Воспроизводимость	±0,5% ИВ или <±1 °C, выбирается большее
Время отклика	500 мсек
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Питание	9В батарейка или аккумулятор
Размеры	200 x 160 x 55 мм
Вес	320 г

Излучательная способность	Регулируемая от 0,1 до 1,00 с шагом 0,01
Наличие лазера (класс II)	+
Сохранение информации на дисплее (7сек.)	+
Подсветка экрана	+
Температура	°C или °F
D:S (расстояние : размер объекта, при 90% излучения)	50 : 1
Дополнительные функции обработки	MAX, MIN, DIF, AVG
Верхняя уставка	+
Нижняя уставка	+
Память	12 ячеек

Официальный представитель в Украине:

«Харьков-Прибор»
61050, г. Харьков, ул. Примеровская, 25/27
тел./факс (057) 732 –18-38, 732-49-62,
732-03-97
office@pribory.com
<http://www.pribory.com>