


ООО НПФ “Харьков-Прибор”

Точные мультиметры с дисплеем на 6,5 цифр Fluke 8845A/8846A

Технические характеристики	
Дисплей	Матрица точек VFD
Разрешение	6,5 разрядов
В постоянного тока	Диапазоны: от 100 мВ до 1000 В Макс. разрешение: 100 нВ Точность: 8845A: 0,0035 + 0,0005 (% измерения + % диапазона) 8846A: 0,0024 + 0,0005 (% измерения + % диапазона)
В переменного тока	Диапазоны: 8845A: от 100 мВ до 750 В 8846A: от 100 мВ до 1000 В Макс. разрешение: 100 нВ Точность: 8845A: 0,06 + 0,03 (% измерения + % диапазона) 8846A: 0,06 + 0,03 (% измерения + % диапазона) Частота: от 3 Гц до 300 кГц
Сопротивление	Провод 2 x 4: Да Диапазоны: 8845A: от 100 Ом до 100 МОм 8846A: от 10 Ом до 1 ГОм Макс. разрешение: 8845A: 100 мкОм 8846A: 10 мкОм Точность: 8845A: 0,010 + 0,001 (% измерения + % диапазона) 8846A: 0,010 + 0,001 (% измерения + % диапазона)
А постоянного тока	Диапазоны: от 100 мкА до 10 А Макс. разрешение: 100 пА Точность: 0,050 + 0,005 (% измерения + % диапазона)
А переменного тока	Диапазоны: 8845A: от 10 мА до 10 А 8846A: от 100 мА до 10 А Макс. разрешение: 8845A: 10 нА 8846A: 100 пА Точность: 0,10 + 0,04 (% измерения + % диапазона) Частота: от 3 Гц до 10 кГц

Адрес: 61050, Украина, г. Харьков, ул. Примеровская, 25/27, Тел: +38-057-739-00-50 (51),
факс:+38-057-739-00-60

E-mail: office@priborv.com, <http://www.priborv.com>




ООО НПФ “Харьков-Прибор”

Частота/период	Диапазоны: 8845A: от 3 Гц до 300 кГц 8846A: от 3 Гц до 1 МГц Макс. разрешение: 1 мкГц Точность: 0,01 %
Проверка целостности/диода	Да
Емкость	Диапазоны: 8846A: от 1 нФ до 0,1 Ф Макс. разрешение: 8846A: 1 пФ Точность: 8846A: 1 %
Температура	Тип: 8846A: платиновый резистивный датчик температуры Диапазоны: 8846A: от -200 до 600 °С Макс. разрешение: 8846A: 0,01° Точность: 8846A: 0,06°
Математические функции	НОЛЬ, мин./макс./сред., стандартное отклонение дБ/дБм: Да
Дополнительные функции	Статистика/гистограмма: Да Линии тренда: Да Предельные испытания: Да
Вход выход	Память USB-устройства: 8846A: USB-порт Часы фактического времени: 8846A: да Интерфейсы: RS 232, IEE-488.2, Ethernet, USB (с дополнительным адаптером) Языки программирования/режимы: 8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45

Общие технические характеристики	
Масса	3,6 кг
Габариты	88 x 217 x 297 мм
Класс безопасности	Разработан в соответствии с IEC 61010-1:2000-1, UL 61010-1A1, CAN/CSA-C22.2 № 61010.1, CAT I 1000V/CAT II 600V
Гарантия	Три года

Адрес: 61050, Украина, г. Харьков, ул. Примеровская, 25/27, Тел: +38-057-739-00-50 (51),
факс:+38-057-739-00-60

Е-mail: office@pribory.com, <http://www.pribory.com>



ООО НПФ “Харьков-Прибор”


Модели и аксессуары

Model Name	Описание
Fluke 8845A	6,5-разрядный прецизионный мультиметр, 35 миллионов долей Включает в себя: Набор диагностических выводов TL71, Premium DMM Сетевой шнур LCI Кабельный адаптер USB/RS-232 Правило проведения калибровки Спецификация WEEE Информация о гарантии Руководства для разработчиков, пользователей и для проведения технического обслуживания (CD-ROM) FlukeView Forms — Basic для 8845/8846
Fluke 8846A	6,5-разрядный прецизионный мультиметр, 24 миллионные доли, память USB Включает в себя: Набор диагностических выводов TL71, Premium DMM Сетевой шнур LCI Кабельный адаптер USB/RS-232 Правило проведения калибровки Спецификация WEEE Информация о гарантии Руководства для разработчиков, пользователей и для проведения технического обслуживания (CD-ROM) FlukeView Forms — Basic для 8845/8846

Аксессуар	Описание
FVF-UG	FlukeView Forms для обновления ПО 8845/8846
FVF-SC5	FlukeView Forms, базовое ПО Включает в себя: <ul style="list-style-type: none">• Компакт-диск для ПО FlukeView Forms Basic• Руководство пользователя, карту регистрации, лицензионное соглашение на использование ПО
FVF-SC4	ПО FlukeView Forms с кабелем для модели 8845/8846
Y8022	Экранированный кабель стандарта IEEE-488, 2 м
Y8021	Экранированный кабель стандарта IEEE-488, 1 м
RS43	Кабель RS-232 (RS43, 2 м)

Адрес: 61050, Украина, г. Харьков, ул. Примеровская, 25/27, Тел: +38-057-739-00-50 (51),
факс: +38-057-739-00-60

E-mail: office@pribory.com, <http://www.pribory.com>



ООО НПФ “Харьков-Прибор”

Аксессуар	Описание
Y8846S	Комплект для монтажа в стойку, одинарный
Y8846D	Комплект для монтажа в стойку, двойной, 48,3 см
884X-USB	Кабельный адаптер USB/RS-232
884x-CASE	Литой пластиковый корпус
TL80A	Базовый набор диагностических выводов для электроники
TL2x4W-PTII	2X4-проводной диагностический вывод для проверки сопротивления
884X-SHORT	4-проводное замыкание
884X-RTD	Температурный пробник с резистивным датчиком температуры 100 Ом
8845A-TPIT	Набор контактов для пробников IC (красный и черный)
8845A-EFPT	Расширенный набор адаптеров для контактов (красный и черный)
TL910	Пробники для испытаний электронных устройств
TP912	Сменные контакты для модели TL910
TL71	Набор диагностических выводов
TL2X4W-TWZ	2X4-проводной диагностический вывод с зажимами для проверки сопротивления
884X-1G	Память USB-устройства составляет 1 ГБ
884X-512M	Память USB-устройства составляет 512 МБ
FUSE	FUSE, 440 мА, 1 000 В, Fast, 1,01 x 3,75 см, Bulk
FUSE	FUSE, 11 А, 1000 В, Fast, 1015 x 3,75 см, Bulk
FlukeView Forms	ПО FlukeView Forms
Программа обслуживания Silver CarePlan	Программа обслуживания Priority Silver CarePlan, предлагаемая Fluke Calibration, доступна для большинства калибровочных приборов. Свяжитесь с местным торговым представителем Fluke Calibration для получения подробной информации или отправьте запрос на ценовое предложение. Вы также можете связаться с центром поддержки клиентов по телефону 877-355-3225 или отправить сообщение на адрес careplans@flukecal.com .

Адрес: 61050, Украина, г. Харьков, ул. Примеровская, 25/27, Тел: +38-057-739-00-50 (51),
факс: +38-057-739-00-60

Е-mail: office@pribory.com, <http://www.pribory.com>