Цифровой измеритель иммитанса LCR-900

Современный цифровой измеритель иммитанса и параметров полупроводников DER EE LCR 900 тайванской компании Pintek сочетает в себе широкие возможности по измерению и современную начинку.

Прибор LCR 900 может заменить многие советские приборы серии Е7.

Тестовые частоты: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц.
Точность измерение 0,3%.
Максимальная амплитуда тестового сигнала 600 мВ.
Измерение полного сопротивления (R): 0,1 Ом…200 МОм.
Ёмкость (C): 0,79 пФ…15,9 мФ.
Индуктивность (L): 0,159 мкГн…20 кГн.
Сопротивление постоянного тока (DCR): 0,1 Ом…200 МОм.
Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR): 0,1 Ом…200 МОм.
Эквивалентное параллельное сопротивление (Rp): 0,1 Ом…200 МОм.
Добротность (Q): 0,000…9999.
Тангенс угла потерь (D): 0,000…9999.
Фазовый угол: от -90° + до 90°.
Параметры измерения Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, фазовый угол.

Рабочий режим Автоматически / вручную.
Режим дисплея.
Значение измерения, разность, разность в %, сортировка, диапазон сортировки.
Связь с ПК по USB (опция).
Питание: стандартная сеть 220 В.
Рабочая температура от 0 до 40 С.

Комплект поставки: Прибор LCR-900 - 1 шт.; Сетевой шнур - 1 шт.
Измерительный щуп RP-92 (BNC – зажим).
Опционально: Щуп RP-92 (BNC-контакт, для работы с компонентами с поверхностным монтажом)

Адрес: 61050, Украина, г. Харьков, ул. Примеровская, 25/27, Тел: +38-057-739-00-50 (51), факс:+38-057-739-00-60
E-mail: office@pribory.com, http://www.pribory.com