

# HYCON HCD50-200

## Алмазная дрель



Стандартная круглая передняя панель  
диаметром 60 мм для удобной  
установки на стандартной стойке для  
легкой дрели  
Теплоизолированные ручки

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Цилиндрическая буровая установка HCD50-200 - самая мощная и простая в управлении портативная буровая установка. Идеально подходит для любого ручного бурения в труднодоступных местах, где невозможно использовать буровые установки или электродрель.

Сверление бетонных труб, вентиляционных отверстий или любой другой вид работы, когда портативность имеет значение - это самый быстрый способ выполнить работу. Он не подвержен воздействию воды, пыли и т. Д. И очень популярен для канализационных систем. Тот факт, что вы можете бурить вручную до  $\varnothing 350$  мм и не использовать буровую установку, открывает новые возможности.

мир возможностей и огромная экономия времени. Однако для тяжелых работ он подходит для стандартной буровой установки.

Корончатое сверло поставляется со встроенным гидравлическим ограничителем крутящего момента, который обеспечивает максимальный крутящий момент и отсутствие отдачи при застревании корончатого сверла. Корончатое сверло имеет встроенный автоматический выключатель безопасности, который останавливает корончатое сверло, если коронка застревает. Однако в случае заклинивания всегда отделяйте коронку от материала, прежде чем снова начинать сверление. Встроенная безопасность установлена на заводе и не может быть нарушена.

### Гидравлическая ручная установка алмазного бурения HCD50-200

Вес, кг	7,6
Рабочее давление, бар	100
Максимальное давление, бар	172
Расход масла, л / мин.	20
Об / мин / диаметр сверления, мм	600/ $\varnothing 50$ - $\varnothing 350$
Адаптер привода	Внутренняя часть 1/2 "BSP с наружной резьбой 1-1 / 4" UNC
Уровень шума LPA дБ	80
Уровень вибрации, м / с	<2.5



Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:  
[office@pribory.com](mailto:office@pribory.com) / +0 800 407 110



DISTRIBUTOR: ООО "ХАРЬКОВ-ПРИБОР"

HYCON A/S