

Бесконтактный инфракрасный термометр Fluke 63

Бесконтактные термометры Fluke 63 – оптимальное решение для:

- автомобильной промышленности
- систем отопления, вентиляции и кондиционирования
- электродиагностики и энергоаудита
- морской промышленности
- контроля качества продуктов
- производства строительных материалов
- противопожарных систем

Если вам нужен надёжный термометр для повседневного использования, выберите Fluke 63. Встроенный лазерный целеуказатель облегчает процесс измерения температуры. Достаточно направить термометр на объект и нажать на триггер. Показания температуры мгновенно выводятся на дисплей.

Термометры Fluke 63 имеют широкий диапазон измеряемых температур, могут определять максимальную температуру за время измерения. Для продолжительных измерений возможно установить прибор на штатив.

Портативные пирометры Fluke Серия Fluke 60



Технические характеристики

Диапазон измерений	-32 ... +535 °C
Разрешение по температуре	0,2 °C
Точность	-32 ... -26 °C: ±3 °C -26 ... -18 °C: ±2,5 °C -18 ... 23 °C: ±2 °C 23 ... 100 °C: ±1 °C 100 ... 500 °C: ±1 % от ИВ
Спектральный диапазон	8 ... 14 мкм
Воспроизводимость	±0,5% ИВ или <±1 °C, выбирается большее
Время отклика	500 мсек
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Питание	9В батарейка или аккумулятор
Размеры	200 mm x 160 mm x 55 mm
Вес	320 г

Излучательная способность	Фиксир. 0,95
Наличие лазера (класс II)	+
Сохранение информации на дисплее (7сек.)	+
Подсветка экрана	+
Температура	°C или °F
D:S (расстояние : размер объекта, при 90% излучения)	12 : 1
Функция регистрации максимальной температуры	+

Официальный представитель в Украине:

«Харьков-Прибор»
61050, г. Харьков, ул. Примеровская, 25/27
тел./факс (057) 732 –18-38, 732-49-62,
732-03-97
office@pribory.com
<http://www.pribory.com>