



HVC-802



HVP-40DM

- HVC-802 - стационарный цифровой киловольтметр постоянного тока с дисплеем 4 ½ разряда и погрешностью ±0,3 % от ИВ
- HVP-40DM - портативный цифровой киловольтметр постоянного тока с дисплеем 3 ¾ разряда и погрешностью ±0,5 % от ВПИ
- Входное сопротивление 2 ГОм для HVP-40DM и 10 ГОм для HVC-802
- Температурный коэффициент 100 ppm/°C
- Сертифицированы в мире по TUV GS, CE, UL, CUL, IEC 1010
- Украинской метрологической поддержки нет (несоответствие стандартов).

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
<b>HVC-802</b>		
Напряжение постоянного тока	<b>Диапазон напряжений</b>	0...40 кВ
	<b>Предел измерений</b>	40 кВ
	<b>Разрешение</b>	10 В
	<b>Погрешность измерения</b>	± 0,3 % ± 2 епр
	<b>Входной импеданс</b>	10 ГОм при прямом подключении
Дисплей	<b>Тип дисплея</b>	Светодиодный высотой 25 мм
	<b>Формат индикации</b>	4 ½ разряда
Общие данные	<b>Напряжение питания</b>	~115/230В ± 10%, 50/60 Гц
	<b>Габаритные размеры</b>	270x95x310 мм
	<b>Масса</b>	3,2 кг
<b>HVP-40DM</b>		
Напряжение постоянного тока	<b>Диапазон напряжений</b>	0...40 кВ
	<b>Предел измерений</b>	400 В / 4 кВ / 40 кВ
	<b>Разрешение</b>	10 В / 1 В / 0,1 В
	<b>Погрешность измерения</b>	± 0,5 % ± 2 епр ВПИ
	<b>Входной импеданс</b>	2 ГОм
Дисплей	<b>Тип дисплея</b>	ЖКИ
	<b>Формат индикации</b>	3999
	<b>Скорость измерения</b>	4 измерения в секунду
Общие данные	<b>Дополнительные функции</b>	Автовключение питания, регистрация пиковых значений напряжения (до 400 мс), индикация разряда батарей
	<b>Напряжение питания</b>	Алкалиновая батарея 9 В (время работы до 200 часов)
	<b>Габаритные размеры</b>	420x80 мм
	<b>Масса</b>	0,36 кг

В комплект поставки входит сам прибор, инструкция по эксплуатации и упаковка.

