

HYCON HH23

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HYCON HH23 - компактный и прочный отбойный молоток, производительность которого на 40% выше, чем у HH20. Он разработан для тяжелых работ по твердому бетону, асфальту, тротуару и т. Д. Стандартно поставляется с рукояткой HYCON с уменьшенной вибрацией. Доступен как 20-ти, так и 30-ти л модели. HH23 особенно используется подрядчиками, асфальтовыми компаниями, муниципалитетами и т. Д. И очень подходит для арендного бизнеса. Стандартный размер инструмента - долото 25x108 мм. Отбойный молоток может быть подключен к маслостанциям HPP и другим источникам гидравлического питания. Другие размеры инструмента доступны по запросу.

Масса, кг 20/30 л/мин	23,4 / 23,5
Расход масла, л/мин	20/30
Рабочее давление, бар	120
Максимальное давление, бар	160
Частота ударов, 1 / мин	1380
Энергия удара, Дж 20/30 л/мин	85/95
Уровень шума 1 м L PA дБ	96
Уровень шума 1 м L WA дБ	108
Уровень вибрации (3 оси) м / с ²	8,0



Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации: office@priborv.com / (057) 739-00-50

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ HYCON

ОТРЕЗНЫЕ И КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЫ · ЗАБИВЩИКИ ТРУБ И ОПОР · ОТБОЙНЫЕ МОЛОТОКИ И БЕТОНОЛОМЫ · ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ · РОК-ДРЕЛИ · ПОДВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ · БЕНЗИНОВЫЕ, ДИЗЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ



HYCON A / S

Дистрибьютор: ООО «ХАРЬКОВ-ПРИБОР»