

HYCON HH25

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HYCON HH25 компактен и обладает очень высокими характеристиками по отношению к своему весу. Он разработан для тяжелых работ по разрушению прочного бетона, асфальта, мерзлого грунта и т. Д. HH25 стандартно поставляется с рукояткой HYCON с уменьшенным уровнем вибрации. Доступны модели на 20 и 30 л / мин. Он особенно используется подрядчиками, асфальтовыми компаниями, арендными предприятиями и т. Д. Стандартный размер инструмента - долото 32x160 мм.

Отбойный молоток может быть подключен к источнику НРР и другим источникам гидравлического питания. Другие размеры инструмента доступны по запросу.

Масса, кг - 20/30 л/мин	25,3 / 25,8
Расход масла, л/мин	20/30
Рабочее давление, бар	120
Максимальное давление, бар	160
Частота ударов, 1 / мин	1380
Энергия удара, Дж - 20/30 л/мин	85/95
Уровень шума 1м L PA дБ	96
Уровень шума 1м L WA дБ	108
Уровень вибрации (3 оси) м / с ²	9,4



Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации: office@pribory.com / (057) 739-00-50

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ HYCON

ОТРЕЗНЫЕ И КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЫ · ЗАБИВЩИКИ ТРУБ И ОПОР · **ОТБОЙНЫЕ** МОЛОТОКИ · ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ · РОК-ДРЕЛИ · ПОДВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ · БЕНЗИНОВЫЕ, ДИЗЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ



Дистрибьютор: ООО «ХАРЬКОВ-ПРИБОР»

HYCON A / S