

HYCON HPP13D ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HPP13D идеально подходит для работы на 20 или 30 л/мин инструментов в туннелях или других местах, где запрещено использование бензина и дыма. Современный одноцилиндровый дизельный двигатель обеспечивает низкий расход топлива и максимальную мощность для работы отбойного молотка, перфоратора, корончатого сверла, пилы или погружного насоса. Прочная и хорошо продуманная стальная рама HYCON обеспечивает отличную защиту, а также легкий доступ ко всем жизненно важным частям для обслуживания.

Поток масла, л/мин	1x20-30
Максимальное давление, бар	150
Двигатель	Kohler 11 л.с. дизель
Стартер	Ручной и электрический
Габаритные размеры: ДхШхВ, мм / Вес, кг	805x625x695 / 114
Уровень шума 1м L PA дБ	93
Уровень шума 1 м L WA дБ	105



Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:

office@pribory.com / (057) 739-00-50

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ HYCON

ОТРЕЗНЫЕ И КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ · ЗАБИВЩИКИ ТРУБ И ОПОР · ОТБОЙНЫЕ МОЛОТОКИ И БЕТОНОЛОМЫ · ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ · РОК-ДРЕЛИ · ПОДВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ · БЕНЗИНОВЫЕ, ДИЗЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ



Дистрибьютор: ООО «ХАРЬКОВ-ПРИБОР»

HYCON A / S