

HYCON HPP18E ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HYCON HPP18E оснащен двигателем мощностью 11 кВт и поставляется в версиях на 30 и 40 л / мин. Идеальная маслостанция для профессиональных и специализированных компаний, занимающихся сверлением, резкой бетона и др.

Маслостанции оснащены функцией пуска Y / D, обеспечивающей низкий пусковой ток.

Несмотря на мощный двигатель, HPP18E представляет собой компактный силовой агрегат, который легко транспортировать в любом фургоне.

Он очень прочный и может работать даже в самых тяжелых условиях, поскольку двигатель и электрическая коробка скомпонованы отлично. HPP18E имеет функцию медленного пуска, снижающую нагрузку при пуске. Он не требует водяного охлаждения, так как имеет встроенный маслоохладитель, что является большим преимуществом, особенно в зимнее время.

Поток масла, л / мин	1x30 или 1x 40
Максимальное давление, бар	160
Мотор	11 кВт 25А (30 л / мин), 35А (40 л / мин) / 3x400 В 50 Гц
Габаритные размеры: ДхШхВ, мм / Вес, кг	805x625x695 / 128
Класс защиты	IP55 и IP54
Уровень шума 1 м л РА дБ	86
Уровень шума 1 м L WA дБ	98



Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:
office@pribory.com / (057) 739-00-50



HYCON A / S

Дистрибьютор: ООО «ХАРЬКОВ-ПРИБОР»