

HYCON HRD28X ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПЕРФОРАТОР



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HYCON HRD28X - это высокопроизводительный ручной перфоратор, предназначенный для самых тяжелых работ по бурению гранита и бетона на глубину сверления до 6 метров.

Использование стандартной цельной буровой стали с продувкой воздухом от внешнего компрессора в сочетании с высокопроизводительным гидравлическим ударно-поворотным устройством делает HRD28X более легким, мощным и эффективным перфоратором.

Перфоратор HRD28X идеально подходит для анкеровки отверстий, а также взрывных или колющих скважин размером 25-50 мм, когда вам нужно сверлить глубже с максимальной продувкой воздухом.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПЕРФОРАТОР HRD28X

В сочетании с компрессором по вашему выбору он предназначен для подводного бурения, что делает его лучшим выбором для профессиональных дайверов. 1.

Объединяя гидравлические и пневматические преимущества в одном продукте, вы получаете перфоратор, который может бурить где угодно, работать глубже и при этом достаточно легкий, чтобы использовать его в течение многих часов.

Просто подключите его к одному из компактных гидроагрегатов HYCON и компрессору - и начинайте бурение.

Проконсультируйтесь с одним из наших продавцов для получения рекомендаций по более глубокому и широкому бурению.

Техническая информация		
Габаритные размеры: ДхШ, мм /Вес, кг	708x406/27,5	
Расход масла, л.	30	
Рабочее давление, бар	130	
Максимум. давление, бар	172	
Размер хвостовика сверла из стали, шестигранник мм	22x108	
Вращение (по часовой стрелке), об / мин.		320
Частота ударов, Гц		40
Уровень шума LWA дБ		105
Мин. Требуемая продувка воздухом, м3 / ч		10
Уровень вибрации (3 оси) м / с2		13
Воздушное соединение		Внутренняя резьба 1/4 "BSP



Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации: office@pribory.com / +0 800 407 110



DISTRIBUTOR: ООО "ХАРЬКОВ-ПРИ БОР"

HYCON A/S